

# SİNTAŞ EXTRA HIZLANDIRICI



Gerekli miktarda sertleştirici kullanıldıktan sonra özel durumlarda kurumayı hızlandırmak amacıyla geliştirilmiş bir takviye ürünüdür.

Soğuk iklim şartlarında mevcut olan sonkat opak ve verniklere % 2 - 3 ilave edilir. İvedi işlerde mükemmel derecede hızlı kuruma sağlar.

Renk	şeffaf	
Karışım Oranı	Uygulamaya hazır sonkat boyalarda 1 lt. boyaya 10 ml - 15 ml. ilave edilir.	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 12 ay / oda sıcaklığında.	
Sağlık ve Güvenlik Esasları	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.	
Sembol Tehlike Sınıfı	Xn, F+ H2	
Tehlike Uyarıları R	10-20/21/22	
Güvenlik Uyarıları S	16-20/21-23-38	
Ambalaj	0.250 Lt.lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.	