

SİNTAŞ PLASTİK YÜZEY ASTARI



Thermoplastik - Polimer karışımı, otolar üzerinde bulunan boyanabilen plastik kısımlar üzerine yapışmayı sağlayan bir astardır.

Ürün ve Katkıları	<p>Sintaş Plastik Yüzey Astarı</p> <p>Uygulama esnasında hava ve iklim şartları göz önünde bulundurulmalıdır.</p>
Özellikleri	<p>Uygulamaya hazır haldedir. İnceltmeye gerek yoktur.</p>
Uygulama Yüzeyi	<p>Otolar üzerinde bulunan boyanabilen plastik kısımlar üzerine yapışmayı sağlayan bir astardır.</p>
Plastik Malzemeler	<p>Otolarda bulunan plastik parçaların boyanabilmesi için parçanın yapısının bilinmesi gerekir.</p> <p>Boyanabilen Plastikler:</p> <p>a) Yumuşak Plastikler:</p> <ul style="list-style-type: none">• PUR köpük Poliüretan köpük (yumuşak)• PP EPDM Polipropilen (Kauçuk Modifiye) <p>b) Sert Plastikler:</p> <ul style="list-style-type: none">• ABS Akril Bütadien Stiren• GFK Fiberglass Takviyeli Plastik <p>SMC BMC</p> <ul style="list-style-type: none">• PVC (Sert) Polivinil klorür• PC Polikarbonat• PA Poliamid <p>Boyanmayan Plastikler:</p> <p>a) PP Polipropilen b) PE Polietilen c) PVC (Yumuşak) Polivinilklorür</p>
Plastik Yüzeylerin Temizlenmesi	<p>Özellikle Sintaş Plastik Yüzey Temizleme Tineri PT 800 kullanılarak yapılmalıdır.</p> <p>Sintaş PT 800 (Tinerin buharlaşması için gerekli süre verilmelidir.)</p> <p>PUR Köpük ve PA plastik kısımlar önce 60 °C'de 1 saat fırınlanır. Sonra Sintaş PT 800 ile temizlik yapılır ve nemden uzaklaştırılarak parçanın tamamen kuruması sağlanır.</p>
Karışım oranı	<p>Kullanıma hazırdır, katkı gerekmez.</p>
Uygulama Viskozitesi	<p>(DINCUP 4/20°)</p>



Yoğunluk (20 °C, gr/cm ³)	0.85 - 0.90	
Üstten Hazneli Tabanca	1.3 - 1.4 mm	
Alttan Hazneli Tabanca	1.6 - 1.8 mm	
Hava Basıncı	3 - 4 Bar	
Uygulama Katları	1 - 2 ince, yaş kat	
Kuru Filim Kalınlığı	10 - 15 mikron	
Ön Buharlaştırma Süresi	Astar veya son kat uygulamasından önce 15 dakika beklenmelidir.	
Kuruma Süresi (20 °C)	15 - 20 dakika	
Öneriler	Tüm Akrilik ve Selülozik astarlar uygulanabilir.	
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında en az 1 yıl/oda sıcaklığı.	
Sağlık ve Güvenlik Esasları	Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.	
Sembol	Xn	
Tehlike Uyarıları R	7 - 10 - 36 / 37 / 38	
Güvenlik Uyarıları S	16 - 26 / 20 / 21	
Ambalaj	15 Kg., 1 Lt. ve 0.5 Lt.'lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.	