



TEKNİK BİLGİ FORMU

RAPİD YOKLAMA MACUNU

ÜRÜN TANIMI

Ürün	Astar ve boya üzerindeki küçük yüzey hatalarını gidermek amacıyla geliştirilmiş, tek bileşenli yoklama (kontrol) macunudur.
Kullanım Alanı	Otobüs, kamyon, taksi gibi motorlu araçlarda. Eski boyalı yüzeylerde. İş makinalarında. İmalatta kullanılan makinalarda. Rüzgar güllerinde.
Özellikleri	Sertleştirici gerektirmez. Küçük yüzey hatalarını giderir. Yoklama macunu olarak kullanılır. Çekimi çok kolaydır, gözenek yapmaz. Dolgu amaçlı değildir. Çok hızlı kurur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Kırmızı
Parlaklık	Mat
Yoğunluk (g/ml, 20°C)	2,1±0,05
Katı Madde (%w/w)	85±2
Uygulama Şekli	Çelik Spatula
Kuruma Süresi (20°C)	10-15 dakika

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlama	Uygulama yapılacak yüzeyler kesinlikle kir, pas, yağ, toz vb. maddelerden arındırılmalıdır.
Tavsiye Edilen Zımpara(Sulu)	P600-P800

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Rapid Yoklama Macunu küçük yüzeylere uygulandığında üzerine her türlü son kat uygulanabilir.
Uygulama yapıldıktan sonra, yüzey üzerinde Sintaş ST 600 temizleme tineri kullanılmamalıdır.



TEKNİK BİLGİ FORMU

RAPİD YOKLAMA MACUNU

Çıplak sac yüzeylere uygulanmaz.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında en az bir yıl/oda sıcaklığında

AMBALAJ

0.5 kg

SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürünlerin ambalaj etiketlerindeki metne bakınız. Bu ürünleri kullananlar, atıkları standart bir şekilde imha etmek, işyerinde de gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar. Daha detaylı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Bu formdaki teknik bilgiler, uzun çalışmalar sonunda, geçmiş tecrübelerimize ve laboratuvar çalışmalarımıza dayanarak hazırlanmıştır. Belirtilen koşulların dışında farklı uygulamalardan, kullanıcı hatalarından firmamız sorumlu değildir.